

# YUK700-GDQ 集中供电器



## >> 产品介绍 Product Presentation

YUK700-GDQ 集中供电器平台采用插卡式设计，2U 机箱的插卡平台可支持 12 个供电板卡，每张板卡支持两个独立的供电单元，可用来为多达 24 个 LNB 线放或功分器供电。每个电源均配置了保险丝，当其中一个电源出现故障时，另一个可以瞬间完成备份。两个电源在后面板上，绿色 LED 指示用于每个输入端口的功率状态，电源里的两个电源模块同时工作，共同分担输出功率互为备份。

## >> 产品特点 Product Characteristics

- ❖ 可以为多达 24 个 LNB、线放或功分器集中供电，前面板具有电源指示。
- ❖ 输出按标称电压配置，输入可根据用户的要求配置为 100-240VAC,50/60Hz。
- ❖ 两个电源模块为独立抽屉式设计，不仅便于更换，而且当其中一个模块出现故障需要更换时，不影响集中供电器的整机工作（热插拔）
- ❖ 保险丝安装在机箱后面板上，同时具有电源状态指示
- ❖ 工作射频频率：950MHz~2150MHz。
- ❖ 单板卡支持两路供电，最多支持 24 路供电
- ❖ 可网络远程查看机箱内模块监测数据。可自定义供电电压，电流，射频功率的最高和最低监测告警阈值，超过阈值能够实时告警，能够将实时告警发送到指定的服务器地址。
- ❖ LNB 高频头供电通/断控制。
- ❖ 输出电压 13V--24V
- ❖ 具备射频监测
- ❖ 支持后面板 RF 信号指示灯
- ❖ 设备带 RJ45 口，全面 WEB 界面操作及数据显示，支持 TCP/IP、SNMP 协议。

 技术参数 Essential Parameter

频率	270 - 2150 MHz
插入损耗	0.5±0.5 dB
频率响应	±0.5 dB
反射损耗	14 dB
输出电流	单一接口500mA
电源要求	100-240VAC,50/60Hz
输入连接器	F头: 75Ω
输出连接器	F头: 75Ω

- ❖ 我公司保留一切权利，如上述产品的规格有任何变化，恕不另行通知。
- ❖ 上述规格仅作技术资料，并不具有法律权利。
- ❖ 如有任何疑问，请联系我公司销售团队。



北京裕宽科技有限公司

地址：北京昌平区沙河镇丰善村东路1号新飞达工业园东区5层F5-7  
电话：010-60739508