




## YUK9000-04HD 编码器



### 产品简介 Product Introduction

### 合作案例

裕宽 YUK9000 网络编码器采用标准 1U 机箱结构，是一款高品质的广播级视音频实时编转码产品。该产品不仅具备传统的 MPEG-2, H.264 视频编码能力，同时支持视频标准 H.265。

裕宽 YUK9000 网络编码器，可应用于广播电视、安防监控、视频直播、远程教育、远程医疗等多个领域。在单台 1U 设备上实现音视频编转码标准和支持的视频制式覆盖范围广泛，可为不同领域不同需求的客户提供低码率、高质量的数字音视频编转码解决方案。

### 产品特点 Product features

- ◆ 输入接口： SDI
- ◆ 输出接口： IP
- ◆ 支持 4 路编码，一路编码支持输出 1\*4 输出四个 IP 目标
- ◆ IP 输出协议： UDP、RTMP、HLS、FLV、SRT
- ◆ 视频编码输出格式： H265 /H.264/MPEG2 选配 AVS+
- ◆ 音频编码输出格式： MPGA/AAC/AC3
- ◆ 支持音量固定增益
- ◆ 编码格式、视频码率、分辨率、帧率、B 帧数量、CBR/VBR 均灵活可调支持编码通道单独调整
- ◆ 可通过 web 界面进行控制
- ◆ 基于 IE 架构的系统管理、简洁的参数配置、清晰的实时系统状态信息显示，包括：系统负

- ◆ 载、温度、CPU、内存、硬盘使用状态支持远程在线升级，系统日志查询；服务器时间同步
- ◆ 标配接口：双千兆以太网接口□自适应 100V-240V 输入

### » 产品参数 Product parameters

视频	输入接口	SDI/HDMI
	编码格式	HEVC/H.264/MPEG2
	视频格式	1080P(1920x1080)@25Hz,29.97Hz,30Hz,50Hz,59.94Hz,60Hz 1080I(1920x1080)@25Hz, 29.97Hz 720P(1280x720)@50Hz ,59.94Hz 576I(720x576)@25Hz 480I(720x480)@29.97Hz
音频	输入接口	SDI/HDMI嵌入
	编码格式	MPEG-1 L2、MPEG-1 L3、AAC-LC、AC3.
网络	IP接口	2个千兆IP口，10 /100/1000BASE-T（RJ-45）
	IP协议	UDP、RTMP、HLS、FLV、SRT
其他	电源	插拔双电源

### » 合作案例 Cooperation case

- ❖ 北京电视台  
(门头沟电视台、顺义电视台、怀柔政府信息办、石景山电视台等)
- ❖ 湖南省电视台  
(湖南省经济频道、湖南省国际频道、湖南省直播大事件现场直播等)
- ❖ 湖北省电视台  
(湖北省电台、仙桃电视台、荆州电视台、黄冈电视台、天门电视台等)
- ❖ 黑龙江省电视台  
(黑龙江省电台、哈尔滨市电视台，大庆电视台，绥化电视台等)
- ❖ 广西省电视台  
(贺州电视台、北海电视台、贵港电视台、梧州电视台等)
- ❖ 山东省电视台  
(潍坊电视台、山东教育台、威海市网络公司、青岛电视台等) 以及其他省，市，县，各级电视台，电台及网络公司
- ❖ 我公司保留一切权利，如上述产品的规格有任何变化，恕不另行通知。
- 1. 上述规格仅作技术资料，并不具有法律权利。
- 2. 如有任何疑问，请联系我公司销售团队。

北京裕宽科技有限公司

地址：北京昌平区沙河镇丰善村东路1号新飞达工业园东区5层F5-7  
电话：010-60739508  
传真：010-60739608  
网址：www.bjyukuan.com

